

TECHNISCHES DATENBLATT

3817 PVC-SCHUTZBAND

Gut abrollbares Standard PVC-Band.

EIGENSCHAFTEN

- Glattes PVC-Schutzband aus einer glatten, stabilen und geschmeidigen Weich-PVC-Folie in Standardqualität.

EINSATZGEBIET

- Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Weich-PVC, glatt
- Stärke: 0,17 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 1,4 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 25 N / 10 mm
- Reißdehnung: 160%



3 WOCHEN



3 WOCHEN



80 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.