# **Technisches Datenblatt**



## 309 Tapetenband Washi

Randscharfe Farbkanten und hervorragende Ablösbarkeit, selbst auf empfindlichsten Untergründen.

## **Eigenschaften**

- Leichtklebendes Band aus anschmiegsamen Spezialpapier, Washi

### Einsatzgebiet

- Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen wie Tapeten, Papier und Spachteltechnik

## **Technische Daten**

Stärke mm : 0,10 Träger : Washi

Kleber : Natur-Kautschuk

Klebekraft Stahl N/10mm : 1,30
Reißfestigkeit N/10mm : 31,70
Reißdehnung % : 8%
Temperaturbeständigkeit °C : 60

Einsatzdauer Innen : bis zu 8 Wochen

## Anwendungsübersicht

| Anwendungsgebiet             | Eignung |
|------------------------------|---------|
| Innen                        |         |
| Außen                        |         |
| Sensiblen Oberflächen        |         |
| Holz lackiert / endbehandelt |         |
| PVC Oberflächen              |         |
| Putz, Stein, Beton           |         |
| Bemerkungen                  |         |

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.