

Technisches Datenblatt

357 Teppichschutzfolie

Zum längerfristigen Abdecken von Teppichböden. Leicht abrollbar durch außenliegende Klebeseite.

Eigenschaften

- Vollflächig selbstklebende mit sehr guter Klebekraft
- Sehr widerstandsfähige LDPE-Folie (80µ)
- Sehr leicht anbringbar durch außenliegende Klebeseite

Einsatzgebiet

- Die Folie ist geeignet für den Schutz gegen mechanische Beschädigungen und Verunreinigungen von Teppichböden während Stuck-, Maler- und Bauarbeiten
- Einsatzdauer bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Kleber	: Acrylat
Folien material	: LDPE
Folienstärke µ	: 80,00
Klebekraft Stahl N/10mm	: 1,80
Reißdehnung %	: 220%
Temperaturbeständigkeit °C	: 45
Einsatzdauer Innen	: bis zu 4 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 4 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensiblen Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	
Bemerkungen	Nur für Teppich!

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.