

TECHNISCHES DATENBLATT

Hersteller:	Kirchner GmbH, Eisenbahnstraße 8-10, 73630 Remshalden
Artikel-Nummer:	PU 30-1EXP
Artikelbezeichnung:	Parkett- und Laminatboden-Unterlage „DÄMMBEST Expert“
Artikelbeschreibung:	Verbundunterlage aus einem ca. 3 mm dicken Polyestervlies (feuchtigkeitsabweisend), mit aufkaschierter 70 my Polyäthylen Folie als Dampfbremse, mit 20 cm Überlappung. Die Folie wird mittels eines pulverförmigen PE-Schmelzklebers aufgebracht.
Lieferform:	Rolle mit 30 m Länge und 1 m Breite, + 20 cm überlappende Folie
Verwendung:	Als Trittschall-Dämmunterlage bei schwimmender Verlegung von Fertigparkett- und Laminatfußböden. Dämmwert gemessen nach ISO EN 515 16 dB
Flächengewicht:	ca. 370 g/m ²
Dicke:	ca. 3 mm
Faserzusammensetzung:	100% Polyesterfasern
Folienart:	70 my silbergraue PE-Folie
Trittschalldämmwert	16 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,043 kw/m ²
Herkunftsland:	Deutschland