

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Grundreiniger Spezial





Grundreiniger für PVC-Böden. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen und alte Pflegemittelschichten.

- Entfernt alte Pflegemittelschichten
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Optimiert für den Einsatz auf PVC
- Schont PVC Schweißnähte

Einsatzbereich:

Geeignet zum Entfernen alter Pflegemittelschichten auf PVC-, Gummi-, und Asphaltbelägen. Optimal für PVC und PU Sportböden im System mit LOBACARE® Sportbodenpflege.

Produktdaten

Art.-Nr.	 10 l	 60
pH-Wert	9,8	
Inhaltsstoffe	5 - 15% Seife, < 5% nichtionische Tenside, < 5% NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze, LIMONENE, Duftstoffe	
Lagerung und Transport	36 Monate lagerstabil. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen. Kein Gefahrgut nach ADR.	
GISCODE	GG60	

Verarbeitungshinweise

- Material gut aufschütteln.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

Verdünner

Wasser.

11/12/2019



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Grundreiniger Spezial



Verarbeitungshinweise

Auftragsgerät/Materialverbrauch

LOBATOOL Sprühkanne oder Wischmopp / $10-20\text{ml}/\text{m}^2 = 50-100\text{m}^2/\text{l}$ (entspricht 1-2l je 100m^2 bei anwendungsfertiger Mischung) je nach Verschmutzungsgrad. Reinigung mit Einscheibenmaschine und LOBASAND SpecialPad grün oder Scheuer-Saug Automat mit geeigneten Pads.

Anwendung:

Vorbereitung:

Grundreiniger im Verhältnis 1:4 bis 1:6 mit Wasser mischen und mit Hilfe einer LOBATOOL Sprühkanne, eines Wischmopps oder dem MarobGigant die Oberfläche benetzen.

Grundreinigung (Reinigungs-Automat) auf mittleren bis großen Flächen:

Nach kurzer Einwirkzeit mit einem Scheuer-Saug Automaten mit geeigneten, abrasiven Padscheiben bearbeiten und die Schmutzflotte unmittelbar aufsaugen.

Grundreinigung (Einscheibenmaschine) auf kleineren bis mittleren Flächen:

Nach kurzer Einwirkzeit die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine mit untergelegtem LOBASAND SpecialPad grün bearbeiten. Die Schmutzflotte unmittelbar mit einem Wasserauger absaugen oder mit Tüchern bzw. Wischmopps aufnehmen.

Grundreinigung (manuell) bei Kleinflächen:

Reinigungsflotte vorlegen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Schrubber mit mittelharter Bürste manuell bearbeiten. Die Schmutzflotte unmittelbar mit einem Wasserauger absaugen oder mit Tüchern bzw. Wischmopps aufnehmen.

Erstpflege:

Nach jeder Grundreinigung ist eine erneute Erstpflege mit geeignetem LOBACARE® Pflegemittel erforderlich. Das Pflegeprodukt erst nach vollständiger Trocknung aufbringen.

Wichtige Hinweise

Bei hohem Pflegemittelschichtaufbau muss der jeweilige Vorgang ggf. auch mehrfach wiederholt werden. Abschließend die Fläche mit klarem Wasser nachwischen, neutralisieren. Dies kann auch mit einem Automaten erfolgen.

11/12/2019



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Grundreiniger Spezial



Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

11/12/2019

