

TECHNISCHE INFORMATIONEN

LaminatCleaner



Hochkonzentrierter, pH-neutraler Reiniger. Für die schnelle Reinigung, trocknet streifenfrei auf.


- Reduziert die Gefahr von aufquellenden Kanten bei Laminatböden deutlich
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Auch für kunststoffbeschichtete Möbel, Wände, Türen und Fenster geeignet
- Trocknet streifenfrei
- Materialschonend und pH-neutral
- Sehr gute Reinigungswirkung durch extrem hohe Schmutzlösekraft

Einsatzbereich:

Geeignet für die Reinigung von Laminatböden.

Produktdaten

Art.-Nr.
10443



pH-Wert

7,8

Inhaltsstoffe

< 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, BENZYL SALICYLATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Lagerung und Transport

36 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.

GISCODE

GU50

Verarbeitungshinweise

- Material gut aufschütteln.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

Verdünner

Wasser.

11/12/2019



Verarbeitungshinweise

Auftragsgerät/Materialverbrauch

LOBATOOL Wischmopp. Auf Großflächen geeigneten FlachWischmopp, Marob-Gigant oder Scheuer-Saug Automat verwenden. Je nach Anwendung ca. 100 - 200ml auf einen Eimer mit 10l Wasser geben, ausreichend für 100m².

Anwendung:

Das Reinigungskonzentrat mit Wasser anmischen, bei stärkeren Verschmutzungen entsprechend höher dosieren. Die Oberfläche feucht mit der Reinigungslösung mit einem geeigneten Reinigungsgerät wischen.

Die Verwendung von zu viel Wasser in Verbindung mit zu langer Einwirkzeit kann bei Laminatböden, insbesondere im Fugenbereich Quellungen verursachen und muss daher vermieden werden.

Produkt ist auch für den Einsatz in Scheuer-Saug Automaten geeignet.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

