

Megatex Objekta 2020 Vinyl Qualität Vylon Plus PUR

Belagsart:..... Vinylbelag, homogen
Klassifizierung:..... Klasse 34-43

industriell - stark



Gesamtstärke/Nutzschicht:..... ca. 2,0 mm

Oberflächenvergütung:..... PUR-Werksfinish
Erstpflge erforderlich

Flächengewicht/Gesamtgewicht: ca. 3.700 g/m²

Brandverhalten:..... B_{fl}-s1

Trittschallverbesserung:..... ca. 4 dB

Stuhlrolleneignung:..... geeignet (Typ W)

Fußbodenheizung:..... geeignet (max. 30 °C)

Wärmedurchlasswiderstand/..... -

Wärmeleitwert:..... ca. 0,01 W/(m • K)

Rutschhemmung:..... R9

Lichtechtheit:..... ≥ Stufe 6

Resteindruck:..... ≤ 0,10 mm

Chemikalieneinwirkung:..... gut*

Lieferform:

Bahnen / Rolle..... 200 cm / ca. 20 lfm

Fliesen Format / VE..... 61,0 x 61,0 cm / 5,95 m²

Zusatzeignungen:..... DS

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen oder anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Telefax: 040 54004-9, www.mega.de