

Megatex Kork-Design 2019

Qualität Kork-Fertigparkett - mit Xtreme WRT-Oberfläche

Kork

Belagsart:.....	Kork-Fertigparkett CORKLOC® CLIC-System
Klassifizierung/Beanspruchung:.....	Klasse 23/31 gewerblich - einfach
	
Gesamtstärke/Nutzschicht:.....	ca. 10,5 mm
Oberfläche/Vergütung:.....	Xtreme WRT-Oberfläche
Rückenausstattung/Träger:.....	HDF-Trägerplatte integr. Kork-Dämmung
Flächengewicht/Gesamtgewicht:.....	ca. 8,00 kg/m ²
Brandverhalten:.....	Efl
Trittschallverbesserung:.....	ca. 16 dB
Verschleißverhalten:.....	Gruppe T
Stuhlrolleneignung:.....	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung:.....	geeignet (max. 27°C)*
Wärmedurchlasswiderstand:.....	ca. 0,11 m ² K/W
Rutschhemmung:.....	DS
Lieferform Format/VE:.....	ca. 905 x 295 mm/ca. 2,136 m ²
	
Zusatzeignungen:.....	



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.
Die Untergrundvorbereitung hat nach DIN 18365 zu erfolgen.

* Warmwasserfußbodenheizung. Im Gesamtaufbau max. 0,15 m² K/W.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Telefax: 040 54004-9, www.mega.de