

Megatex Kork-Design 2019

Qualität Kork-Klebeparkett - vorversiegelt

Kork

Belagsart:.....Kork-Klebeparkett
 Klassifizierung/Beanspruchung:..... Klasse 23* bis 31**
 wohnen stark* bis
 gewerblich - einfach**



Gesamtstärke/Nutzschicht:..... ca. 4,0 mm
 Oberfläche/Vergütung:..... PU-Vorversiegelung
 Rückenausstattung/Träger:..... Kork, furniert bzw. Traditional homogen
 Flächengewicht/Gesamtgewicht:..... ca. 1,80 kg/m²
 Brandverhalten:..... Cfl-s1
 Trittschallverbesserung:..... ca. 15 dB
 Verschleißverhalten:..... Gruppe T
 Stuhlrolleneignung:..... geeignet (Typ W)
 Fußbodenheizung:..... geeignet (max. 27 °C)***
 Wärmedurchlasswiderstand:..... ca. 0,073 m² K/W
 Rutschhemmung:..... DS
 Lieferform Format/VE:..... ca. 900 x 150 mm/ca. 1,35 m², 2-seitig gefast
 ca. 600 x 150 mm/ca. 0,99 m², 4-seitig gefast
 ca. 600 x 300 mm/ca. 1,98 m²



Zusatzeignungen:.....

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Die Untergrundvorbereitung hat nach DIN 18365 zu erfolgen.

* Klassifizierung EN 23: mind. 1-2 Schichten Wasserlack W700 nach der Verlegung auftragen.

** Klassifizierung EN 31: mind. 1-2 Schichten Wasserlack 2K W2000 nach der Verlegung auftragen.

*** Warmwasserfußbodenheizung. Im Gesamtaufbau max. 0,15 m² K/W.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Telefax: 040 54004-9, www.mega.de