

# ILKA®–Entschäumer A

## Mineralöl- und silikonfreier Entschäumer für wässrige Systeme

### Einsatzgebiete:

ILKA–Entschäumer A ist universell einsetzbar in wässrigen Systemen.

Besonders gut eignet sich **ILKA–Entschäumer A** zum Entschäumen von tensidhaltigen Reinigern, von Prozess- und Abwässern als Entschäumer in Abwasser-Recycling-Systemen.

In Schmutzwassersammelbehältern von Sprüh- und Extraktionsreinigungssystemen lässt sich durch Zugabe von **ILKA–Entschäumer A** die Schaumbildung steuern bzw. verhindern.

Bei Anwendung z. B. in Hochdruckgeräten kann **ILKA–Entschäumer A** dem Reiniger direkt zugeführt werden. Typische Einsatzmengen betragen im allgemeinen ca. 0,1 bis 2 %. Die exakte Menge ist anhand von Vorversuchen zu ermitteln.

Bei der Abwasserentschäumung erfolgt die Dosierung in der Regel automatisch und richtet sich nach der Schaummenge.

**ILKA–Entschäumer A** kann dabei mittels Dosierpumpe unverdünnt oder in Vorverdünnung mit Wasser im Verhältnis ca. 1:5 bis 1:10 auf den Schaum aufgesprüht bzw. dem Abwasser zudosiert werden.

**Es ist zu beachten, dass die genannten Entschäumermengen nur kurzzeitig stabil sind und dann abtrennen.**

### Lagerung:

**ILKA–Entschäumer A ist vor Frost zu schützen.**