

Produktinformation

Megatex Parkett 1 2020

Qualität Schiffsboden versiegelt

Belagsart:.....	Fertigparkett Schiffsboden 3-Stab 3-Schicht-Aufbau TopConnect® CLIC-System
Klassifizierung/Beanspruchung:.....	Nutzschicht ca. 2,5 mm, massive Deckschicht
Gesamtstärke/Nutzschicht:.....	ca. 12,0 mm
Oberfläche/Vergütung:.....	versiegelt
Rückenausstattung/Träger:.....	Fichte Massivholzstäbchen Mittellage, Nadelholz-Gegenzug
Flächengewicht/Gesamtgewicht:.....	ca. 6,95 kg/m ²
Brandverhalten:.....	Dfl-s1
Trittschallverbesserung:.....	-
Stuhlrolleneignung:.....	-
Fußbodenheizung:.....	geeignet (max. 29°C)
Wärmedurchlasswiderstand:.....	ca. 0,098 m ² K/W
Rutschhemmung:.....	NPD
Lieferform Format/VE:.....	ca. 2.200 x 180 mm/ca. 3,56 m ²
Zusatzeignungen:.....	 *



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.
Die Untergrundvorbereitung hat nach DIN 18365 zu erfolgen.

* Warmwasserfußbodenheizung. Im Gesamtaufbau max. 0,15 m² K/W

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen

MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg, Telefon: 040 54004-0, Telefax: 040 54004-9, www.mega.de