

WERKZEUG-WASCHSYSTEME STROBBER WA 800 | WA 1500

Die **STROBBER WA 800** oder **WA 1500** sind **Waschbecken ohne Farbwalzenreiniger**, speziell angepasst an die Bedürfnisse von Maler- und Stuckateurbetrieben. Durch ihren geringen Platzbedarf können die kompakten Waschbecken fast überall installiert und betrieben werden.

Das Waschbecken dient zur Reinigung von Werkzeugen (Farbwalzen, Farbpinseln, Kleistergeräten, etc.) sowie zur Entsorgung der anfallenden Farbschlämme.

Das Schmutzwasser fließt aus dem herausnehmbaren Beckeneinsatz in das Filtersystem. Dort werden Grobstoffe von einem austauschbaren Gewebefilter zurückgehalten. Das gereinigte Abwasser wird mit einer Tauchpumpe aus dem Auffangbehälter automatisch zum Ablauf gepumpt.

In Verbindung mit der Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB wirkt Ihr Waschbecken STROBBER WA 800 oder WAW 1500 im geschlossenen System und komplett ohne Unterbrechung.

Jedes Waschbecken ist nachrüstbar mit einer Klein-Spaltanlage STROBBER WAB IG. Diese wurde extra für kleinere Betriebe entwickelt, deren Platzverhältnisse den Einsatz der Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB nicht erlauben.

Pluspunkte

- + Speziell angepasst an die Bedürfnisse von Maler- und Stuckateurbetrieben
- + Keine Geruchsbelästigung
- + Geringer Platzbedarf
- + Minimaler Wasserbedarf
- + Integriertes Filtersystem für Feststoffe
- + Warm- und Kaltwasseranschluß
- + Kombinierbar mit Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB
- + Nachrüstbar mit Kleinspaltanlage STROBBER WAB-IG
- + Auch mit Walzenreiniger erhältlich (STROBBER WAW 800/1500)
- + Transportabel
- + Umfangreiches Zubehörsortiment
- + Wartungsarm

Serienausstattung

- ✓ Waschbecken mit Beckeneinsatz
- ✓ Standrohr-Verschluß
- ✓ Kalt- und Warm-Wasserarmatur
- ✓ Filterkorb aus Edelstahlraht
- ✓ Gewebe-Schmutzfilter
- ✓ Tauchpumpe (sensorgesteuert)
- ✓ 2 Zufuhrschläuche (Kalt- und Warmwasser)
- ✓ Reinigungsschlauch mit Pistole
- ✓ Siphon mit Überlaufschutz
- ✓ Handreinigungscreme-Spender
- ✓ Bedienungsanleitung

Optionen

- ❖ Ausführung mit Walzenreiniger (WAW800/1500)
- ❖ Zusätzliche Kalt- und Warmwasserarmatur
- ❖ Elektronischer Aqua-Stop
- ❖ Zulauf-Wasserfilter
- ❖ Transportrollen
- ❖ Walzenablage
- ❖ Pinselauswaschgitter
- ❖ Klein-Spaltanlage STROBBER WAB-IG



STROBBER WA 800



STROBBER WA 1500



Filtersystem mit Tauchpumpe

Technische Daten	WA 800	WA 1500
Typ	Werkzeug-Waschsystem	
Besonderheit	ohne Walzenreiniger	
Filtersystem	Filterkorb mit Gewebe-Schmutzfilter	
Wasseranschluss	¾" / min. 2 bar / max. 6 bar / max. 60°C / pH-Wert 4 bis 10 / Trinkwasserqualität	
Abwasseranschluss	Ø 40 mm / Höhe Wandeinlauf von Fussboden 200 bis 400 mm	
Abwasserfördermenge	Max. 60 l/min	
Netzanschluss	230 V / 50 Hz / 16 A (träge) / Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 30 mA / Schuko-Steckdose	
Leistungsaufnahme	Max. 0,4 kW	
Beckeninhalt	80 l	120 l
Beckengröße (LxBxT)	70x54x31,5 cm	142x54x31,5/18 cm
Abmessungen (LxBxH)	80x80x134 cm	150x80x134 cm
Gewicht	45 kg	87 kg
Artikel-Nr.	111540005	111540006