

# Design 3 2020 Designbeläge synchrongeprägt

## Qualität Modul 55 Impress Klick



- Belagsart:.....Vinylbelag, heterogen  
 Klassifizierung:.....Klasse 23-42  
 industriell - normal
- 
- Gesamtstärke/.....ca. 4,5 mm  
 Nutzschicht:.....ca. 0,55 mm  
 gefaste Kanten
- Oberfläche/Vergütung:.....PUR-Protectonite®  
 Flächengewicht:.....ca. 7.681 g/m<sup>2</sup>  
 Brandverhalten:.....Bfl-s1  
 Trittschallverbesserung:.....ca. 4 dB  
 Stuhlrolleneignung:.....geeignet  
 Fußbodenheizung:.....geeignet (max. 27°C)  
 Wärmedurchlasswiderstand/.....0,0159 m<sup>2</sup> K/W  
 Wärmeleitwert:.....0,25 W (m • K)  
 Rutschhemmung:.....R10  
 Lichtechtheit:.....≥ Stufe 6  
 Resteindruck:.....≤ 0,35 mm  
 Chemikalieneinwirkung:.....gut\*  
 Verschleißverhalten:.....Gruppe T
- Lieferform:  
 Planken Format / VE.....1.316 x 191 x 4,5 mm / 1,76 m<sup>2</sup>
- Zusatzeignungen:.....
- 

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

\*Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen oder anderen aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.