

Design 3 2020 Designbeläge synchrongeprägt

Qualität Modul 55 Impress



Belagsart:.....Vinylbelag, heterogen
 Klassifizierung:.....Klasse 23-42
 industriell - normal



Gesamtstärke/.....ca. 2,5 mm
 Nutzschrift:.....ca. 0,55 mm
 gefaste Kanten
 Oberfläche/Vergütung:.....PUR-Protectonite®
 Flächengewicht:.....ca. 4.059 g/m²
 Brandverhalten:.....Bfl-s1
 Trittschallverbesserung:.....ca. 4 dB
 Stuhlrolleneignung:.....geeignet

Fußbodenheizung:.....geeignet (max. 27°C)
 Wärmedurchlasswiderstand/.....0,01 m² K/W
 Wärmeleitwert:.....0,25 W (m • K)
 Rutschhemmung:.....R10
 Lichtechtheit:.....≥ Stufe 6
 Resteindruck:.....≤ 0,35 mm
 Chemikalieneinwirkung:.....gut*
 Verschleißverhalten:.....Gruppe T

Lieferform:

Planken Format / VE.....1.320 x 196 x 2,5 mm / 3,62 m²
 1.498 x 246 x 2,5 mm / 3,69 m²
 Fliesen Format / VE.....659 x 329 x 2,5 mm / 3,47 m²



Zusatzeignungen:.....

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

*Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen oder anderen aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.