

Megamur Style Einpflege

Produktbeschreibung:

Zusätzliche transparente Schutzschicht auf Polymer-Wachs-Basis im 680 Megamur Style Wand und Boden Spachtelsystem. Die behandelte Oberfläche wird pflegeleichter und erhält eine edle Oberflächenoptik.

Anwendung:

Als extra Schutzschicht gegen vorzeitige Verschmutzung der neu gestalteten Oberflächen. Die Haltbarkeit (z.B. gegen vorzeitige Gebrauchsspuren) wird wesentlich verlängert. 684 Megamur Style Einpflege sollte vor dem Bezug der Räume aufgebracht werden.

Eigenschaften:

- glasklar
- edle Oberflächenoptik
- leicht zu reinigen
- verlängert die Lebensdauer der Versiegelung

Beachten:

684 Megamur Style Einpflege kann bereits 16-24 Stunden nach der Versiegelung aufgebracht werden.

Materiabasis:

Polymer-Wachs

Spez. Gewicht:

Ca. 1,02 g/m³

pH-Wert:

ca. 8,5

Farbton:

nass: milchig
trocken: transparent

Packungsgröße:

1 l

Verbrauch:

ca. 1 Liter / 60m²

Trocknung:

Begehbar nach ca. 2-3 Stunden
Belastbar nach ca. 12 Stunden

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei.

Originalverschlossenes Gebinde mindestens 12 Monate lagerstabil.

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Produktcode:

Ö20

Sicherheitshinweise:

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt bereithalten.

Sicherheitsdatenblatt und Pflegeanleitung beachten!
