

Tensidfrei

# ILKA®-Planofix-forte-TF

Hochkonzentrat, für die Industrie und den Lebensmittelbereich mit , wasserlöslich, biologisch abbaubar, mit demulgierendem Verhalten

**Schaumfrei**

### Einsatzgebiete

ILKA-Planofix-forte-TF ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat. Es entfernt u.a. Fett, Öl, Wachs, Kohle, Keroson, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen in der (Kfz-)Industrie, Gastronomie, Lebensmittelherstellung und Handwerksbetrieben. Es kann z.B. als Maschinen-, Grill-, Motor-, Grund-, Unterhalts-, Planen-, Kunststoff-, Zink- und Küchenreiniger sowie als Anlauer verwendet werden. ILKA-Planofix-forte-TF reinigt Autofelgen sehr gut.

### Eigenschaften

ILKA-Planofix-forte-TF ist ein hochwirksames Konzentrat mit demulgierender Wirkung, biologisch abbaubar.

ILKA-Planofix-forte-TF ist nicht giftig, nicht korrodierend und feuersicher. Es riecht nicht unangenehm. ILKA-Planofix-forte-TF spart Geld, weil es mit Wasser stark verdünnt werden kann. Es arbeitet schnell und sicher, mit sehr guter Tiefenwirkung. Keine Schichtbildung, anschmutzungen neutral, schaumfrei, für alle Wasserfesten Oberflächen.

### Verarbeitung

ILKA-Planofix-forte-TF kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:250 verdünnt werden. Darüber hinaus je nach Versuch. In Reinigungsautomaten liegt das Verdünnungsverhältnis bei 1:10 bis 1:250.

ILKA-Planofix-forte-TF auf die zu reinigende Fläche geben. Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Im Normalfall löst sich der Schmutz nach wenigen Sekunden, bei stärkeren Schichten beträgt die Einwirkzeit 5 bis 15 Minuten. Anschließend mit viel Wasser abspülen. Mechanisches Lösen ist nur im Bedarfsfall notwendig.

ILKA-Planofix-forte-TF kann als Ersatz für Tetrachloräthylen (Per) oder Trichloräthylen (Tri) verwendet werden. Es kann im Tauchbad, mit Eimer und Bürste, in Einscheibenmaschinen, Reinigungsautomaten und Sprühgeräten angewendet werden.

Vor der Anwendung sind Probeflächen anzulegen.



Alles wird sauber,  
wie durch Zauber

### Daten

Gefahrenklasse:	keine
pH-Wert:	13,5
Farbe:	gelblich
Form:	flüssig
Verbrauch:	nach Bedarf
Temperatur:	nicht frostbeständig

### Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Das Produkt ist nicht frostbeständig, nicht unter +5°C lagern.

### Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften! Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

### Sicherheitshinweise

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien: Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit der Haut oder Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem Wasser ab-, bzw. ausspülen.