

Megatex Vlieskleber

Produktbeschreibung:

Megatex 803 Vlieskleber ist ein gebrauchsfertiger, ungefüllter und lösemittelfreier Dispersionskleber für innen.

Anwendung:

Für innen.

Zum Verkleben von Vliestapeten, Strukturvliesen, pigmentierten und unpigmentierten Glas- und Zellulosevliesen an tragfähigen Decken- und Wandflächen, die mit Dispersionsfarben überarbeitet werden.

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- leicht thixotrop
- leicht zu verarbeiten
- sehr gute Nassklebkraft
- trocknet transparent auf
- CMC- und CMS-frei
- geruchsarm
- frei von schädlichen Emissionen

Bindemittelbasis:

Spezial-Kunststoffdispersion

Spez. Gewicht:

0,99 g/cm³

Farbton:

Transparent

Packungsgröße:

16 kg

Verarbeitung:

Mit Rolle oder Kleistergerät.

Wandklebetechnik:

Megatex 803 Vlieskleber unverdünnt in Breiten von 2–3 Bahnen gleichmäßig und satt auftragen. Die zugeschnittenen Vliesbahnen in den Kleber auf Stoß einbetten und mit dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. An Außenecken ist darauf zu achten, dass die Vliesbahnen mindestens 10 cm herumgeführt werden, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Bahnen sicherzustellen.

Kleberauftrag auf dem Vlies:

Megatex 803 Vlieskleber gleichmäßig mit der Bürste oder dem Kleistergerät auf die Vliesrückseite auftragen. Anschließend die Bahnen zusammenlegen und wie gewohnt auf Stoß tapezieren.

Bitte beachten:

Eventuell austretenden Klebstoff im Nahtbereich sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen.

Bitte die Verarbeitungshinweise der Wandbelagshersteller beachten.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugend und glatt sein. Die Richtlinie der VOB, Teil C, DIN 18 363 und 18366 und des BFS Merkblattes Nr. 16 sind zu beachten.

Technische Daten
Trocknung:

Bei 20°C und einer rel. Luftfeuchte von 50–70 % nach 8–10 Stunden.

Achtung:

Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung überstrichen werden.

Verbrauch:

Als Klebeauftrag 150–250 g/m² auf glatten Flächen. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgemeine Hinweise
Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei.

Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 12 Monate.

Verarbeitungstemperatur:

Mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Wasser, Cellulosederivate, Konservierungsmittel (MIT/BIT), Stärkederivate, Spezial-Kunststoffdispersion

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Produktcode:

M-DF 01

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

WGK 1: Selbsteinstufung.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

