

Megatex

Vlies- und Gewebekleber

Produktbeschreibung:

Megatex 804 Vlies- und Gewebekleber ist ein gebrauchsfertiger und lösemittelfreier Dispersionskleber für innen, speziell für die Roll- und Spritzapplikation.

Anwendung:

Für innen.
Zum Verkleben von Strukturvliesen, überstreichbaren Vliesen, pigmentierten und unpigmentierten Glas- und Zellulosevliesen sowie leichten und mittleren Glasgeweben an tragfähigen Decken- und Wandflächen, die mit Dispersionsfarben überarbeitet werden.

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- leicht thixotrop
- leicht zu verarbeiten
- höchste Nassklebkraft
- trocknet transparent auf
- CMC- und CMS-frei
- geruchsarm
- frei von schädlichen Emissionen

Bindemittelbasis:

Spezial-Kunststoffdispersion

Spez. Gewicht:

1,037 g/cm³

Farbton:

Transparent

Packungsgröße:

16 kg

Verarbeitung:

Mit Rolle, Airless- oder Kleistergerät.

Wandklebetechnik:

Megatex 804 Vlies- und Gewebekleber unverdünnt in Breiten von 2–3 Bahnen gleichmäßig und satt auftragen. Die zugeschnittenen Vliesbahnen in den Kleber auf Stoß einbetten und mit dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. An Außenecken ist darauf zu achten, dass die Vliesbahnen mindestens 10 cm herumgeführt werden, um einen einwandfreien Anschluss an die folgenden Bahnen sicherzustellen.

Kleberauftrag auf dem Vlies:

Megatex 804 Vlies- und Gewebekleber gleichmäßig mit dem Kleistergerät auf die Vliesrückseite auftragen. Anschließend die

Bahnen zusammenlegen und wie gewohnt auf Stoß tapezieren.

Bitte beachten:

Eventuell austretenden Klebstoff im Nahtbereich sofort mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen.

Bitte die Verarbeitungshinweise der Wandbelagshersteller beachten.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugend und glatt sein. Die Richtlinien für die Untergrundvorbehandlung der VOB, Teil C, DIN 18 363 und 18366 und des BFS Merkblattes Nr. 16 sind zu beachten.

Technische Daten
Trocknung:

Bei 20°C und einer rel. Luftfeuchte von 50–70 % nach 8–10 Stunden.

Achtung:

Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung überstrichen werden.

Verbrauch:

Als Klebeauftrag 150–250 g/m² auf glatten Flächen. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Airless-Spritzen:

Düse: 0,019–0,021 Zoll
Druck: 180–200 bar
Filter: 60 Mesh

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgemeine Hinweise
Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei.
Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 12 Monate.

Verarbeitungstemperatur:

Mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Wasser, Cellulosederivate, Konservierungsmittel (MIT/BIT), Stärkederivate, Spezial-Kunststoffdispersion

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Produktcode:

M-DF 01

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

WGK 1: Selbsteinstufung.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

