

tesa Easy Cover® 4401 Präzision Standard Papier Standard Präzisionskrepp mit Abdeckpapier

Easy Cover® 4401 ist eine Kombination aus hochwertigem gefaltetem Spezialpapier und tesa® 4344 Präzisionskrepp® Standard. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monaten nach der Anwendung im Innenbereich. Es ermöglicht eine sichere und präzise Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Das Abdeckpapier verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit saubereren und scharfen Farb- und Lackkanten.

Hauptanwendungen

- Ideal für Fuß- und Sockellesten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen
- Für Airless-Anwendungen geeignet
- 3 Monate UV Beständigkeit im Innenbereich
- Für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- Für flache und präzise Farb- und Lackierkanten

Technische Daten

▪ Trägermaterial	Washi Papier	▪ Reißdehnung	4 %
▪ Dicke	90 µm	▪ Reißkraft	30 N/cm
▪ Klebmasse	Acrylat	▪ Abdeckmaske aus	Papier
▪ Klebkraft auf Stahl	1,7 N/cm		

Eigenschaften

- | | | | |
|------------------------------------|-------|----------------------|---------|
| ▪ Für empfdl. Oberflächen geeignet | ● ● ● | ▪ Scharfe Farbkanten | ● ● ● ● |
| ▪ geeignet für raue Oberflächen | ● ● ● | ▪ Anschmiegsamkeit | ● ● ● ● |
| ▪ Farbhaftung | ● ● ● | | |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04401>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.