

## tesa Easy Cover® 4403 Standard Folie

Easy Cover® ist eine Kombination aus einer dünnen anschmiegsamen Abdeckfolie (8µ) und einem Maler-Allzweckkrepp. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist nach kurzer Zeit leicht und sauber zu entfernen. Die Folie schmiegt sich an jede Oberfläche an durch die elektrostatische Ladung.

### Hauptanwendungen

- Für großflächige Abdeckflächen (z.B. Möbel, Böden und Wände)
- Für saubere Farb- und Lackkanten
- Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen im Innenbereich

### Technische Daten

▪ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	▪ Klebkraft auf Stahl	3 N/cm
▪ Dicke	120 µm	▪ Reißdehnung	9 %
▪ Dicke der Abdeckmaske	8 µm	▪ Reißkraft	35 N/cm
▪ Klebmasse	Naturkautschuk		

### Eigenschaften

- |                                    |      |                      |    |
|------------------------------------|------|----------------------|----|
| ▪ Für empfdl. Oberflächen geeignet | ●●   | ▪ Scharfe Farbkanten | ●● |
| ▪ geeignet für raue Oberflächen    | ●●   | ▪ Anschmiegsamkeit   | ●● |
| ▪ Farbhaftung                      | ●●●● |                      |    |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04403>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.