

Nachstreu-Reflexperlen

Außen und Innen

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Reflexglasperlen gemischt mit Griffigkeitsmitteln
Anwendungsbereich:	Zur Verbesserung der Reflexion bei Nacht und der Griffigkeit von Markierungsfarben werden in den noch nassen Anstrichfilm Nachstremittel (Gemisch aus Reflexperlen und Griffigkeitsmittel) eingestreut. Speziell um die BAST-Zulassung der weißen Jansen Straßenmarkierungsfarbe zu erreichen müssen die Nachstreu-Reflexperlen oberflächlich eingestreut werden. Zum Einstreuen in die 2K-Markierungsfarbe, Aqua Markierungsfarbe und in Linienmarkier-Sprays. Um Stufenkanten besser sichtbar zu machen können die verschiedensten Markierfarben von Jansen eingesetzt werden. Zusätzlich können die Stufenkanten mit Nachstreu-Reflexperlen rutschhemmender ausgestattet werden. Um bei den Street Tattoos eine noch höhere Retroreflexion, Haltbarkeit und Rutschhemmung zu erreichen, können in die gesamte erhitze Oberfläche Jansen Nachstreu-Reflexperlen eingestreut werden.
Produkteigenschaften:	Durch das Einstreuen in Straßenmarkierungsfarbe wird die Verkehrssicherheit, vor allem in der Nacht durch die reflektierende Wirkung erhöht. Die Griffigkeit und die Haltbarkeit der Markierungsfarbe werden ebenfalls verbessert.
Packungsgrößen:	5 kg Eimer, 25 kg Sack

Technische Daten

Dichte:	Ca. 2,5 g/cm ³
Ergiebigkeit:	30 g pro Meter bei einer Breite von ca. 12 cm (ca. 250 g/m ²)

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	Einstreuen per Hand (auf gleichmäßiges Einstreuen ist zu achten) Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.
Anwendung:	In den noch nassen Anstrich die Nachstreu-Reflexperlen oberflächlich einstreuen.
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.
VOC-Wert:	Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12