

Technisches Datenblatt

328 Gewebeklebeband Extra - Profi Plus Qualität

UV beständiges Gewebeklebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebearbeiten im Außenbereich.

Eigenschaften

- Gewebeklebeband bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk Kleber
- Mit starker PE Laminierung
- UV beständig
- Sehr gute Klebekraft

Einsatzgebiet

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen
- Durch starke PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebeklebebänder
- Bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Stärke mm	: 0,33
Träger	: Gewebe 55 Mesh - PE extrudiert
Kleber	: Natur-Kautschuk
Klebekraft Stahl N/10mm	: 3,87
Reißfestigkeit N/10mm	: 20,68
Reißdehnung %	: 13%
Temperaturbeständigkeit °C	: 40
Einsatzdauer Innen	: bis zu 4 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 4 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensiblen Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	■■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.