

Technisches Datenblatt

383 Gewebe-Masker Extra - Profi Plus Qualität

Masker mit premium Gewebeband. Zum schnellen und langfristigen Maskieren auf vielfältigen Untergründen.

Eigenschaften

- Sehr hochwertiges, graues Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Hohe UV-Beständigkeit
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

Einsatzgebiet

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Fenstern)
- Einsetzbar auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Einsatzdauer bis zu 8 Wochen

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Stärke mm | : 0,32 |
| Träger | : Gewebe |
| Kleber | : Natur-Kautschuk |
| Folien material | : PE, UV stabil, statisch aufgeladen |
| Folienstärke µ | : 8,00 |
| Klebekraft Stahl N/10mm | : 3,14 |
| Reißfestigkeit N/10mm | : 67,00 |
| Reißdehnung % | : 14% |
| Temperaturbeständigkeit °C | : 40 |
| Einsatzdauer Innen | : bis zu 8 Wochen |
| Einsatzdauer Außen | : bis zu 8 Wochen |

Anwendungsübersicht

| Anwendungsgebiet | Eignung |
|------------------------------|---------|
| Innen | ■■■ |
| Außen | ■■■ |
| Sensiblen Oberflächen | |
| Holz lackiert / endbehandelt | ■ |
| PVC Oberflächen | |
| Putz, Stein, Beton | ■■ |
| Bemerkungen | |

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.