

# TECHNISCHES DATENBLATT

3818

**PVC-SCHUTZBAND**

QUERGERILLT

**Quergerilltes, Standard PVC-Band für leichtes und gerades Abtrennen.**

## EIGENSCHAFTEN

- Quergerilltes PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie in Standardqualität
- Leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche

## EINSATZGEBIET

- Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!

## TECHNISCHE DATEN

- Träger: Weich-PVC, quergerillt
- Stärke: 0,16 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 2,16 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 18,4 N / 10 mm
- Reißdehnung: 140%



3 WOCHEN



3 WOCHEN



60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

**Krip**<sup>®</sup>

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.