

## TECHNISCHES DATENBLATT

	Kirchner GmbH, Eisenbahnstraße 8-10, 73630 Remshalden (Grunbach)	
Artikel-Nummer:	1362-36-7 bzw. 1362-36-25	
Artikelbezeichnung:	<b>Doppelseitiges Gewebeband</b>	
Artikelbeschreibung:	Klebeband beidseitig mit Haftklebstoffen beschichtet; Haftklebstoff auf der abgedeckten Seite des Bandes mit permanenten Klebeeigenschaften; offene Seite von vielen Materialoberflächen leicht und rückstandsfrei zu entfernen.*	
Lieferform:	Rollen mit 7 m oder 25 m Länge, 36 mm Breite	
Verwendung:	Für schnelles Fixieren, z.B. des Spinnvlieses einer Staubschutztür; auch für PVC-Beläge oder Teppichböden mit PVC- Rückenbeschichtung geeignet	
Zusammensetzung:	Trägermaterial: Zellwollgewebe Abdeckmaterial: beidseitig silikonisiertes Papier, 90g/m <sup>2</sup> , weiß Haftklebstoff: modifizierte Dispersions-Acrylate, weitgehend weichmacherstabil	
Dicke:	0,290 mm (Klebstoff und Träger)**	
Verklebungstemperatur:	➤ + 15°C	
Klebekraft**: (FINAT TM1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05mm Polyesterfolie)	Abgedeckte Seite	Offene Seite
	nach 24 h: 13 N/25mm	7N/25mm
	nach 20 min: 15 N/25mm	7N/25mm
	nach 1 min: 16 N/25mm	8N/25mm
Scherkraft**: (FINAT TM8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05mm Polyesterfolie)	Abgedeckte Seite	Offene Seite
	bei 23°C 2 h	5 h
	bei 70°C 5 min	10 min
Lagerfähigkeit***:	2 Jahre	
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis + 100°C (mitteleuropäisches Normalklima)	
<b>* Wichtiger Hinweis:</b>	Der Untergrund ist vom Anwender auf Eignung zu prüfen und muss nach DIN 18365 beschaffen sein!	
**Durchschnittswert	*** in Originalverpackung bei 20°C u. 50% rel. Luftfeuchtigkeit	