

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Haftliner Absorb

Artikelbezeichnung:	Schutzmaterial aus Vliesstoff mit stark haftender Folie
Artikel-Nummer:	HL50-1A, HL25-1A, HL25-65A
Abmessung:	Breite 0,5, 0,65 und 1 m Länge 10, 25 oder 50 m Dicke ca. 1,0 mm (nach DIN EN ISO 9073-2)
Vliesstoff:	Weißes Vlies Zusammensetzung: Polyester oder Polyester/Propylen ~50/50%
Folie:	LDPE-Folie Farbe: transparent Dicke: ca. 25 µ, Dichte 0,925 g/m <sup>3</sup> Schmelzpunkt: 90 – 150 °C Zersetzungstemperatur: > 300 °C Flammpunkt: 340°C (geschätzt) Weitere Eigenschaften: wasserundurchlässig Löslichkeit in Wasser: unlöslich
Kleber:	Acrylatkleber
Verwendung:	Zum Abkleben und Abdecken, um Böden und Oberflächen aller Art gegen Schmutzeinwirkung und Beschädigung zu schützen.
Flächengewicht:	140 g/m <sup>2</sup> (+/- 10% nach DIN EN 29073T.1)

**Untergrund ist durch den Anwender auf Eignung zu prüfen!**

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.