

Abfärbetinktur

Charakteristik

Lichtehtes, transparentes Abfärbemittel auf Lösemittelbasis.

Anwendungsgebiete

Zum Abfärben von Grundierungen und Überzugsmaterialien (wie Nitrolacke, MONOSIEGEL®N, CLOUCRYL oder DD-Lacke) sowie zum Nuancieren von Rustikalbeizen.

Verarbeitung / Applikation



Auftragsmethoden: Becher
 Ø Spritzdüse (mm): 1,5–1,8
 Spritzdruck (bar): 2,0–3,0

Das farblose Lackmaterial je nach gewünschter Farbinintensität mit 0,5–5 % Abfärbetinktur im gewählten Farbton abfärben. Das abgefärbte Lackmaterial nicht auf rohes Holz, sondern nur auf die grundierte, geschliffene und entstaubte Fläche aufspritzen (ein normaler Kreuzgang). Da der zu erzielende Farbton stark von der Auftragsstärke und der Holzeigenfarbe abhängt, wird empfohlen, zuvor ein Spritzmuster anzufertigen.

Lagerung / Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen).

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 3 Jahre

Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 2).

Besondere Hinweise

Die Verarbeitung transparentfarbiger Materialien erfolgt ausschließlich im Spritzverfahren.

Alle Abfärbetinkturen sind in jedem Mischungsverhältnis untereinander mischbar, so dass Zwischentöne selbst eingestellt werden können.

Den benötigten Farbton kann man mit dem CLOU Abfärbetinktur-Farbfinder bestimmen. Dieser Folienfächer zeigt, auf das Holz gehalten, wie die fertig lackierte Fläche aussehen wird.

Bestellhinweise

Artikel-Nr.:	
eiche hell	990.08192
eiche mittel	990.08193
eiche dunkel	990.08194
nussbaum hell	990.08195
nussbaum mittel	990.08196
nussbaum dunkel	990.08197
mahagoni	990.08198
kirschbaum	990.08199
teak	990.04743
birnbaum	990.08200
makoré	990.08201
schwarz	990.08202
buche	990.08203
erle	990.08204
gelb	990.08440
orange	990.08441
rot	990.08442
grün	990.08443
blau	990.08444
Weißkonzentrat	224.09405
Farbfinder	50000.00990


Technische Information

Stand Dezember 2017

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch

eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de.

Abfärbetinktur



4743 Teak



8192 Eiche hell




8193 Eiche mittel



8194 Eiche dunkel




8195 Nussbaum hell



8196 Nussb. mittel



8197 Nussb. dunkel




8198 Mahagoni



8199 Kirschbaum



8200 Birnbaum



8201 Macore



8203 Buche




8204 Erle



8440 Gelb




8441 Orange



8442 Rot



8443 Grün



8444 Blau