



K450b.de

Technisches Blatt

11/2016

AQUAPANEL® Putzgrundierung

Kunststoffdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit

Anwendung

AQUAPANEL® Putzgrundierung gehört zum AQUAPANEL® System und reguliert Saugfähigkeit sowie Haftfestigkeit des Untergrundes. Sie wird auf AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiß aufgetragen und dient als Voranstrich für dünnlagige Oberputze wie z.B. AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz.

Eigenschaften

- Hohe Alkalibeständigkeit
- Trocknet weiß färbend aus

Untergrund/Vorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staubfrei und frei von losen Teilen und Schalungsmittelrückständen sein. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung +5°C nicht unterschreiten.

Verarbeitung

AQUAPANEL® Putzgrundierung wird unverdünnt vollflächig mit einer Lammfellrolle oder Bürste aufgetragen. Eimerinhalt gelegentlich wieder aufrühren. Zwischen Auftrag und dem Beginn der Putzarbeiten sollen mind. 24 Stunden liegen, die Grundierung muss durchgetrocknet sein.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch

Ca. 100 –150 g/m²

Verarbeitungszeit

Ca. 1 Minute/m²

Verarbeitungstemperatur /-klima

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung +5°C nicht unterschreiten.

Lieferform/Lagerung

- 15 kg/Eimer
- Frostfrei ca. 12 Monate lagerfähig

Artikelnummer: 49299



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter siehe pd.knauf.de



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung. [Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

- ▶ **Tel.: 09001 31-1000 ***
- ▶ knauf-direkt@knauf.de

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.