

Technische Information

EBECO Abbeizer CKW-frei

Pastöses Entlackungsmittel auf alkalischer Basis für Holzuntergründe

Produktinformation



EBECO® Abbeizer CKW-frei eignet sich hervorragend zum Entfernen von alten Fassadenfarben, wie Dispersions- und Latexanstrichen. Umweltfreundlicher Abbeizer, frei von Chlorkohlenwasserstoffen, enthält keine Säuren und Laugen, ist biologisch abbaubar. Hochviskoses Produkt, das ohne abzulaufen auch an senkrechten Flächen aufgetragen werden kann. Für die Entfernung von Dispersions- und Latexfarben sowie KH-Putzen von Fassaden. **EBECO®** Abbeizer CKW-frei kann auch zur Graffiti Entfernung an Gebäudeflächen eingesetzt werden.

- **umweltfreundlich**
- **geruchsmild**
- **lange Offenzeit**
- **hervorragende Tiefenwirkung**
- **biologisch abbaubar - IWL geprüft**



Technische Angaben

Lieferform	blau-transparent	Haltbarkeit [2]	ca. 24 Monate bei -10 bis +30°C Lager- temperatur
Packungsgrößen	10 kg, 30 kg	pH-Wert (Konz)	ca. 8,5
Verbrauch [1]	ca. 500 - 1000 g/m ²	Produkt-Code F + L	M-AB 20
Spez. Gewicht	1,07 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	080117

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu bearbeitenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung	Das Material wird mit Pinsel, Bürste (Naturborsten) oder Airlessgerät satt auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen (min. 500 g/m ²).
<i>Einwirkzeit</i>	Einwirkzeit je nach Art und Schichtdicke der zu entfernenden Beschichtung eine bis mehrere Stunden. Bleibt bis zu 48 Stunden wirksam und feucht. Die aufgeweichte Beschichtung mit einem Spachtel abschieben; bei unvollständiger Ablösung Abbeizvorgang wiederholen. Die abbeizte Fläche mit Wasser und Bürste oder Hochdruckreiniger nachreinigen.
<i>Neutralisation der Untergründe</i>	Entsichtungsarbeiten an Fassaden werden am besten von unten nach oben durchgeführt. Bei der Graffiti-Entfernung von Wänden, Fassaden und anderen Gebäude-Flächen das Produkt mittels Bürste oder Airlessgerät aufbringen und zwischen 0,5 bis max. 2 Stunden (je nach Art des Untergrundes) einwirken lassen. Nach Durchweichung die gelöste Farbschicht mittels Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger abspritzen oder mit einem Spachtel entfernen und mit Wasser nachwaschen.
<i>Achtung</i>	Nach Anwendung auf saugenden Untergründen können lange Abdunstzeiten auftreten, wodurch der Eigengeruch des Abbeizers über mehrere Tage wahrnehmbar bleibt. Im Innenbereich ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.
Vorsicht	Lackierte Untergründe, Kunststoffe sowie furnierte Hölzer können angegriffen werden. Nicht geeignet für Nichteisenmetalle wie Aluminium und Zink. Vor Arbeitsbeginn die Eignung des Produkts und die Beständigkeit des Untergrunds durch Anlegen einer kleinen Testfläche prüfen.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Entsorgungshinweise Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Technische Information

EBECO Abbeizer CKW-frei

Pastöses Entlackungsmittel auf alkalischer Basis für Holzuntergründe**Besondere Hinweise**

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewußtsein ist). Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941037456> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Verwaltung/Administration**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com