

Technische Information

Lösol[®] 2010

Spezial Lack- und Werkzeugreiniger

Produktbeschreibung



Wasserverdünnbarer, umweltoptimierter Spezialreiniger mit hoher Lösekraft, geruchsmild. Vielseitig einsetzbarer, wasserverdünnbarer Spezialreiniger zur Entfernung von ein-komponentigen Lacken und Lackrückständen, Fetten, Ölen, Klebstoffrückständen von Maschinen, Werkzeugen, Pinseln usw. Frei von chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen.

- **reinigt Werkzeuge, Pinsel und Lackiergeräte**
- **entfernt Lackrückstände und Spritznebel**
- **entfettet Oberflächen**



Technische Angaben

Beschaffenheit	gelbliche Flüssigkeit	Dichte (20 °C)	ca. 0,992 ± 0,015 g/cm ³
Packungsgröße	1 l, 5 l	Abfallschlüssel [2]	070 604
Haltbarkeit [1]	mind. 6 Monate lagerfähig		

[1] Bei +5 °C bis + 30 °C, trocken und im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält ≥ 30% Butoxyethylethanol

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung **Lösol[®] 2010** Spezial Lack- und Werkzeugreiniger wird im Lieferzustand (oder nach Verdünnung maximal 1:1 mit Wasser) auf die zu reinigenden Flächen oder Werkstücke aufgetragen, einige Minuten einwirken lassen. Die angelösten Lackrückstände, Fette und Öle können anschließend mit einem Gummiwischer oder Putzlappen abgezogen bzw. abgewischt werden. Verschmutzte Pinsel einige Stunden eintauchen, danach mit Wasser aus-waschen.

Achtung Löst Lacke, Farben und div. Beschichtungen. Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung durchführen!

Hinweise

Besonders zu beachten VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter!
Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material/Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Entsorgung Mit dem Rema-System! Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbe-seitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 070 604) entsorgen.

Technische Beratung Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:
E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941043594> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Technische Information

Lösol[®] 2010

Spezial Lack- und Werkzeugreiniger

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com