

Capatect-Eckschutzschiene 655

Gelochtes 90°-Winkelprofil aus Leichtmetall



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Als Putzlehre, Rammschutz und als Verarbeitungshilfe zur fluchtgerechten Kantenausbildung von Außenecken innerhalb der Capatect-WDVS A und B.
Eigenschaften	■ Kanten können fluchtgerecht und rechtwinkelig verstärkt werden
Verpackung/Gebindegrößen	Bund mit 50 Stück à 2,00 m = 100 m
Farbtöne	Aluminium natur
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt
Technische Daten	Schenkelbreite: 25 mm, beidseitig Länge: 2 m
Produkt-Nr.	655

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Die Verlegekante muß sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.
Auftragsverfahren	<p>Die Capatect-Eckschutzschiene sind vor Ausführung der Flächenarmierung an allen Kanten der gedämmten Flächen vollflächig (nicht punktförmig!) in die systemzugehörige Armierungsmasse einzubetten.</p> <p>Ansätze sind im fortlaufenden Schienenverlauf stumpf zu stoßen, an den Ecken auf Gehrung zu schneiden. Bei der Ausführung der Armierungsschicht ist das Capatect-Gewebe 650/110 von einer Seite der Fläche so um die Kante herumzuführen, daß es die Schiene überdeckt und mit der nächsten Gewebbahn ca. 10 cm überlappt.</p> <p>Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C absinken.</p>
Verbrauch	1,0 m/m
Hinweis	Eventuell anhaftende, fertigungstechnisch bedingte Ölrreste sind zu entfernen.

Hinweise

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 655 · Stand: Januar 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88