

Capatect Dachbelüftungsprofil 669

Abschlussprofil für die Dachbelüftung




Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Abschlussprofil für die Dachbelüftung mit gelochtem Schenkel und verschweißtem Systemgewebe als Dachanschluss zwischen Dachsparren in den Capatect Fassadensystemen.	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Präzise Kantenausbildung ■ Sauberer Abschluss ■ Einfache Verarbeitung ■ Dauerhafte Dachbelüftung ■ Mit Systemgewebe 	
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stäben à 2,5 m	
Farbtöne	Profilkörper weiß	
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.	
Technische Daten	■ Kunststoffteil:	Profilkörper aus thermoplastischem Kunststoff
Produkt-Nr.	669	
	■ Gewebestreifen ca. 125 mm breit	

Verarbeitung

Verbrauch	1 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.
Montage	<p>Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens auftragen.</p> <p>Anschließend das Profil in die frische Armierungsmasse flucht- und lotrecht einlegen. Hierbei muss die Oberkante des Lüftungsschenkels bündig mit der Dachsparren Oberkante gesetzt werden.</p> <p>Den Gewebestreifen in die Armierungsmasse einspachteln.</p> <p>Im Stoßbereich ist der integrierte Gewebestreifen 10 cm zu überlappen. Die nachfolgende Flächenarmierung mit mind. 10 cm Überlappung heranzuführen. Die Schlussbeschichtung bündig mit der Profil-Abzugskante abschließen.</p>



Hinweise

Entsorgung
Technischer Beratungsservice

Materialreste können als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgt werden.

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.669 · Stand: Juni 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet www.caparol.de · E-Mail info@caparol.de