



Kronen[®] Wachs-Finish 962

Spachtelfähiges Polierwachs für Glätte- und Marmortechniken



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:	Spezielle Wachsmischung in entaromatisierten Lösern.	
Verwendungszweck:	Für alle glatten Innenflächen, deren Glanzgrad erhöht werden soll. Speziell als Finish für Glätte- und Marmortechniken mit Jaeger Stucco Veneziano.	
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• auf Hochglanz polierfähig• schützt die Oberfläche• erhöht Farbbrillanz und Farbtiefe	
Farbtöne:	Bestell-Nr.: 962 0000	Farbton: farblos
Glanzgrad:	auf Hochglanz polierfähig	
Dichte:	0,800 g/m ³ bei 20°C	
Verpackung:	450 g	
Verdünnung:	gebrauchsfertig eingestellt	
Ergiebigkeit:	ca. 20 g / m ²	
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten. Vor Frost schützen.	

Anwendungstechnische Hinweise

Arbeitsweise:	Kronen [®] Wachs-Finish mit der Jaeger Veneziano Spachtel 1 bis 2 mal in Fleckspachtelung, vollflächig dünn aufspachteln und nach dem Trocknen mit einer mechanischen Schwabbel, einem fusselfreien Lappen oder mit der Jaeger Veneziano Spachtel auf Hochglanz polieren.
Verarbeitungsbedingungen:	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.
Werkzeugreinigung:	Zum Reinigen der Werkzeuge Terpentinersatz verwenden.



Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe:	Mineralische Füllstoffe, Pigmente, wasserverdünnbare Copolymere, Additive, Wasser		
Abfallschlüssel:	080111	Giscode:	keine Einstufung
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.		
Sonstiges:	Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.		

Stand 11/14

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.