


Dübelschraube SDK U

Dübelschraube mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die Befestigung der Aluminiumhalteleiste auf Wandbaustoffen aus: Beton, Vollstein, Lochstein, haufwerksporiger Leichtbeton und Porenbeton.



Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Sichere Verankerung in den Wandbaustoffen gemäß Zulassung • Hohe Spreizkraft sorgt für sicheren Halt auch in porösen Baustoffen • Schraubenkopf für Torx Bit T30 • Verankerungstiefe: > 25 mm • Verankerungstiefe bei Porenbeton: > 65 mm • Durchmesser: 8 mm • Vormontiert
Anwendungsbereich	Außen und innen
Einsatzbereich	In den ALLFATHERM-Dämmsystemen

Werkstoffbeschreibung

Verbrauch	6 St./m ²
Lagerhaltung	Trocken lagern

Untergründe

Geeignete Untergründe	Nutzungskategorien nach ETA: A = Beton B = Vollsteine C = Lochsteine D = Haufwerksporiger Leichtbeton E = Porenbeton
------------------------------	--

Verarbeitung

Verarbeitung	<p>Das Bohrloch rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes bohren. Die Bohrlochtiefe muss die vorgeschriebene Verankerungstiefe im tragenden Wandbildner (ohne Berücksichtigung von Alputzschichten) um 10 mm überschreiten. Das Bohrloch säubern. Danach den Dübel in das Bohrloch stecken und mit einem Hammer einschlagen. Die Halteleiste muss alle 30 cm mit einer Dübelschraube befestigt werden.</p> <p>Auswahl der Dübellänge: Mindestverankerungstiefe + Alputzdicke + Dicke der Halteleiste + Toleranzausgleich + Dämmschichtdicke</p> <p>Bei gelochten Untergründen nicht mit Schlag bohren. Der feste Sitz der Dübel im Untergrund ist stets zu kontrollieren. Weitere Informationen in der jeweiligen Dübelzulassung. Lieferbare Längen sind dem aktuellen Lieferprogramm zu entnehmen oder auf Anfrage erhältlich.</p>
Verarbeitungshinweise	Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFATHERM-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

Dübelschraube SDK U

Hinweise

Entsorgung Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Gebindegrößen

Inhalt		EAN-Code	Artikel-Nr.
100 Stück	45 mm	4002822011260	794934
100 Stück	65 mm	4002822011277	794935
100 Stück	85 mm	4002822011284	794936
100 Stück	105 mm	4002822011291	794937

Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

Mineralwolle Dämmplatte 040 Typ M

Halteleiste PVC

Verbindungsleiste PVC

Halteleiste Alu

Verbindungsleiste Alu

Dalmatiner Montagedämmplatte 032 Typ M

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.