

## Fensteranschlussfolie

Folienband aus feuchtevariablem Spinnvliesgewebe für die Abdichtung im Eckbereich über der zweiten Dichtebene.



### Produktbeschreibung

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einfache und schnelle Montage</li><li>• Eine Selbstklebefläche</li><li>• Sichere Abdichtung</li><li>• Mit variablem sd-Wert zwischen 0,03 und 15 m</li><li>• Baustoffklasse B2 (normalentflammbar)</li><li>• Schlagregendicht</li></ul>
<b>Einsatzbereich</b>	In den ALLFAtherm-Dämmsystemen

### Werkstoffbeschreibung

<b>Materialbasis</b>	Polyethylencopolymerfilm mit Spinnvliesgewebe
<b>Format</b>	Rolle: 50 m x 6 cm
<b>Verbrauch</b>	1 m/m
<b>Farbton</b>	Grau
<b>Lagerhaltung</b>	Trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

### Untergründe

<b>Geeignete Untergründe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abdichtungen mit Carbon-Abdichtspachtel und Abdichtspachtel</li><li>• Tür- und Fensterrahmen aus Kunststoff, Aluminium oder Holz, ggf. mit tragfähigen Beschichtungen</li><li>• Alle üblichen mineralischen Untergründe (Mauerwerk, Beton, Putze)</li></ul>
<b>Untergrundbedingungen</b>	Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken bis leicht feucht, frost-, staub- und fettfrei sein. Ein leichtes Anfeuchten ist für die Reaktion des Klebers vorteilhaft. Für eine hohlraumfreie Verklebung sollte der Untergrund weitgehend strukturlos sein (bei Putzen Körnung $\leq 1$ mm).

### Verarbeitung

<b>Verarbeitung</b>	Fensteranschlussfolie auf die benötigte Länge zuschneiden. Schutzfolie von dem integrierten Selbstklebestreifen abziehen und fluchtgerecht auf den sauberen Blendrahmen aufkleben. Auf die abgedichtete Fensterbrüstung sowie im Laibungsbereich muss die Fensteranschlussfolie vollflächig mit Fensterfolienkleber SP025 verklebt werden. Anschließend ist sie mit einem Andrückroller sorgfältig anzudrücken. Für die Eckbereiche stehen die Folienecken konkav zur Verfügung. Diese sind mit mindestens 30 mm Überlappung zur Fensteranschlussfolie anzubringen.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Der selbstklebende Befestigungsstreifen muss vollflächigen Kontakt zum Blendrahmen aufweisen, da anderenfalls Haftungsprobleme auftreten können.

## Fensteranschlussfolie

### Hinweise

**Entsorgung** Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

### Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

Carbon-Abdichtspachtel

Abdichtspachtel

Fensterfolienecke konkav

Fensterfolienkleber SP025

Fensterbankeckwinkel

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.