

Hanffilzstreifen

Hanffilz-Dämmstreifen zur Entkoppelung der Kieselit-Klima-Platte gegen einbindende und angrenzende Bauteile.



Produktbeschreibung

Eigenschaften

- Gute Schallschutzeigenschaften
- Diffusionsoffen
- Schimmelresistent nach EN ISO 846
- Einfache Bearbeitung mit Schere oder Messer
- Baustoffklasse: B2, normal entflammbar / Euroklasse E
- Diffusionsoffen: $\mu = 1$
- Dichte: 160 – 180 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit: 0,047 W/(mK)

Werkstoffbeschreibung

Materialbasis	Hanf
Format	Rollenmaß: 25 m x 10 cm Materialstärke: 5 mm
Verbrauch	1 m/m
Lagerhaltung	Trocken lagern

Verarbeitung

Verarbeitung	Den Hanffilzstreifen stumpf voreinander stoßend direkt auf das angrenzende Bauteil legen. Anschließend die Kieselit-Klima-Platte mit aufgetragenem Kleber auf die Wandfläche kleben und einschwimmen, dabei wird die Dämmplatte dichtstoßend an den Hanffilzstreifen geschoben.
---------------------	---

Hinweise

Entsorgung	Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.
-------------------	--

Gebindegrößen

Inhalt	EAN-Code	Artikel-Nr.
1 Stück	4002822023331	879283

Hanffilzstreifen

Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

Kieselit-Klima-Platte

Kieselit-CS-Sanierplatte

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.