

Montage-Set

Spezial-Kunststoff-Spreizdübel mit verzinkter Stahlschraube und Verbindungsstegen aus Hart-PVC zum Befestigen des Sockelabschlusses in den ALLFAtherm-Dämmsystemen.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------------|--|
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• Befestigung und Verbinder für Sockelabschluss• Verbindungsteil verhindert Versprünge an Stoßstellen der Abschlussprofile• Nageldübel zur Befestigung von Profilen: EJOT NDK 6 x 60• Nageldübel für Beton, Vollstein und Lochsteinmauerwerk• Bohrer Ø 6 mm <ul style="list-style-type: none">• Typ A: 80 Schrauben, 20 Verbinder• Typ B: 200 Schrauben, 50 Verbinder |
| Anwendungsbereich | Außen und innen |
| Einsatzbereich | In den ALLFAtherm-Dämmsystemen |

Werkstoffbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Verbrauch | Schrauben: 4 St./m Verbindungsstege: 1 - 2 St./m |
| Lagerhaltung | Trocken lagern |

Untergründe

| | |
|------------------------------|-----------|
| Geeignete Untergründe | Mauerwerk |
|------------------------------|-----------|

Verarbeitung

| | |
|------------------------------|--|
| Verarbeitung | Den Sockelabschluss mit einer Wasserwaage ausrichten und ca. alle 30 cm ein Bohrloch Ø 6 mm einbringen. Anschließend den Dübel mit Schraube einschlagen. Am Ende der einzelnen Sockelabschlüsse werden die Verbindungsstege stirnseitig eingeschoben. Anschließend wird der nächste Sockelabschluss eingesteckt und befestigt. Bei den Typen ab 80 mm jeweils zwei Verbindungsstege benutzen. Bei Unebenheiten der Wände sind Distanzhalter zu hinterlegen, sodass die Schiene nicht verzogen werden kann. |
| Verarbeitungshinweise | Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFAtherm-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme. |

Montage-Set

Hinweise

Entsorgung Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

Gebindegrößen

| Inhalt | | EAN-Code | Artikel-Nr. |
|--|-------|---------------|-------------|
| 80 Schrauben, 20 Verbindungsstücke ST | Typ A | 4002822149383 | 755082 |
| 200 Schrauben, 50 Verbindungsstücke ST | Typ B | 4002822149376 | 755089 |

Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

Sockelabschluss rollprofilier

Basissockelprofil

Sockelabschluss stranggepresst

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.