

Design 3 2020 Designbeläge synchrongeprägt

Qualität Modul 55 Syncro Klick



- Belagsart:.....Vinylbelag, heterogen
 Klassifizierung:.....Klasse 23-42
 industriell - normal
- 
- Gesamtstärke/.....ca. 4,5 mm
 Nuttschicht:.....ca. 0,55 mm
 gefaste Kanten
- Oberfläche/Vergütung:.....PUR-Superguard®
 Flächengewicht:.....ca. 7.681 g/m²
 Brandverhalten:.....Bfl-s1
 Trittschallverbesserung:.....ca. 4 dB
 Stuhlrolleneignung:.....geeignet
 Fußbodenheizung:.....geeignet (max. 27°C)
 Wärmedurchlasswiderstand/.....0,0159 m² K/W
 Wärmeleitwert:.....0,25 W (m • K)
 Rutschhemmung:.....R10
 Lichtechtheit:.....≥ Stufe 6
 Resteindruck:.....≤ 0,10 mm
 Chemikalieneinwirkung:.....gut*
 Verschleißverhalten:.....Gruppe T
- Lieferform:
 Planken Format / VE.....1.316 x 191 x 4,5 mm / 1,76 m²
- Zusatzeignungen:.....
- 

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

*Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen oder anderen aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.