

305 Feinkrepp - Standard-Plus-Qualität

Für gehobene Anwendungen. Gute Klebkraft und Reißfestigkeit.

Eigenschaften

- Leicht gekrepptes Band
- Gute Klebkraft und gutes Haftvermögen
- Gute Imprägnierung

Einsatzgebiet

- Für kurzfristige Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich

Technische Daten

Stärke mm	: 0,13
Träger	: Flachkrepp, imprägniert
Kleber	: Natur-Kautschuk
Klebkraft Stahl N/10mm	: 2,60
Reißfestigkeit N/10mm	: 35,00
Reißdehnung %	: 8%
Temperaturbeständigkeit °C	: 80
Einsatzdauer Innen	: 5 Tage

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	
Sensiblen Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	■■
Putz, Stein, Beton	
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.