



EDELWACHS

Holzpflege im Innenbereich

Eigenschaften

EDELWACHS ist eine farblose Öl-Wasser-Emulsion auf der Basis von modifizierten Polyurethanharzen. Es ist farblos, vergilbt nicht, ist lichtecht und betont die natürliche Struktur und Maserung des Holzes. Einfache Anwendung, schnelle Trocknung und angenehmer Geruch machen es ideal für alle Anwendungen im Innenbereich. Hinzu kommt die Einhaltung der Vorgaben der EN71/3 – Norm zur Sicherheit von Kinderspielzeug. Es dringt ausgezeichnet in aufnahmefähiges Holz und nährt es tiefenwirksam. Gute Abriebbeständigkeit und verstärkter Feuchtigkeitsschutz sowie seidenmatte Optik sorgen für hochwertige, edle Oberflächen. Nach dem Auftragen ist kein Polieren erforderlich. Es ist einfache in der Instandhaltung, Nachbesserungen sind praktisch unsichtbar.

Einsatzgebiete

Auf allen Holzarten anwendbar, die üblicherweise im Innenbereich verwendet werden. EDELWACHS kann auf unbehandeltem Holz verwendet werden. ES verschönert und schützt Holzmöbel, Holzdecken und Holzwände im Innenbereich. Aufgrund der verbesserten Feuchtbeständigkeit auch optimal für den Badbereich. Es hebt die natürliche Schönheit des Holzes hervor und ist aufgrund geringer Geruchsbelastung und schneller Trocknung ideal für alle Räume, die schnell wieder genutzt werden sollen.

Charakteristik

Kurzbeschreibung	Pflegeprodukt zum Schutz von Holzflächen im Innenbereich (außer Böden)
Aussehen	farblos, seidenmatt
Bindemittel	Öl-Wasser-Emulsion
Lösungsmittel	Wasser
spez. Gewicht bei 18°C	1,04 ±0,05 g/cm ³
Gebindegrößen	0,5 Liter, 1 Liter, 2,5 Liter
Lagerfähigkeit	mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen	im verschlossenen Originalgebilde (nicht in Kunststoffgebilde umfüllen)
Flammpunkt	> 100°C
Viskosität	Ca. 20 Sekunden im DIN-4-Becher bei 20°C
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitungsbedingungen	einsetzbar auf trockenen Untergründen zwischen +10°C und +25°C
Werkzeug	Synthetikmikrofaser-Rolle oder Flachpinsel, Baumwolllappen. Benutztes Werkzeug und noch nicht getrocknetes EDELWACHS kann mit warmen Seifenwasser gereinigt werden, getrocknetes EDELWACHS ist nur mit Lösemitteln (z.B. Aceton) zu entfernen.
Verdünnung	ausschließlich unverdünnt anwenden, eingedicktes EDELWACHS kann nicht mehr angelöst bzw. verdünnt werden
Ergiebigkeit	ca. 10-15 m ² /Liter je Arbeitsgang. Die Ergiebigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds, seiner Aufnahmefähigkeit und dem zum Auftragen verwendeten Werkzeug ab.
Trocknungszeit bei 20°C	staubtrocken: 30 Minuten griffest: 2 Stunden schleifbar: 4 Stunden überstreichbar: 5-12 Stunden normale Nutzung: 24 Stunden intensive Nutzung: 2 Wochen ausgehärtet: 2 Wochen

Eignung

Für unbehandelte Holz-Oberflächen. Nicht für Fußböden und ständig wasserbelastete Bereiche geeignet.

Anwendung

Vorbereitung

Untergrund reinigen und gut trocknen lassen. Seifenreste mit Frischwasser entfernen. Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und frei von filmbildenden Anstrichen oder wasserabweisenden Imprägnierungen sein. Flächen, die bereits durch Chemikalien belastet waren, müssen sorgfältig mit viel Wasser oder Wasserdampf gereinigt werden.

Empfehlungen vor der Anwendung

EDELWACHS sorgfältig aufrühren. Es kann mit Universal-Abtönpasten eingetönt werden. Vor der Anwendung immer einen Test auf einer kleinen Fläche durchführen, um die gewünschte Wirkung zu überprüfen.

Anwendung

Eine erste gleichmäßige Schicht EDELWACHS auftragen. Am Rand beginnen und die gesamte Fläche in Abschnitten bearbeiten. Ca. 4 Stunden je nach Umgebungsbedingungen trocknen lassen. Je nach gewünschtem Ergebnis Holz leicht schleifen (150er- oder 180er-Körnung), um kleine Unebenheiten zu entfernen; anschließend sorgfältig entstauben. Je nach Holz und Beanspruchung eine zweite Schicht EDELWACHS auftragen. Zwischen dem Auftrag der beiden Schichten dürfen nicht mehr als 12 Stunden liegen.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS- TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE
je nach Untergrund			4 STUNDEN	REINIGEN MIT
bis zu 15 m ² /l je Anstrich	Pinsel			Warmwasser und
	Fellrolle	+25°C	ÜBERARBEITBAR	Seife
	Baumwoll-Lappen	+10°C	4 bis max. 12 STUNDEN	

Stand: September 2018

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

<p>Vertrieb für Deutschland und Österreich:</p> <p>innoskins GmbH</p> <p>Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10</p> <p>info@innoskins.de · www.innoskins.de</p>

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.