

# Megaseal Zierprofilkleber

**Produktbeschreibung:**

Lösemittelfreie, extrem kraftvolle Dispersions-Klebe-/Spachtelmasse mit hoher Anfangshaftung und Klebeleistung.

**Anwendung:**

Zum Verkleben und Spachteln von Zierprofilen aus Polystyrol und PU-Hartschaum mit einer Schenkellänge < 10 cm auf nahezu allen im Innenbereich üblichen Untergründen wie Putz, Beton, Gipsbauplatten.

**Eigenschaften:**

- Innen
- hohe Anfangshaftung
- hohe Klebkraft
- modellier- und schleifbar
- sehr hohe Frühfestigkeit
- überstreich- und übertapezierbar
- lösemittelfrei
- leicht verarbeitbar
- temperaturbeständig
- feinkörnig

**Bindemittelbasis:**

Kunststoffdispersion

**Spez. Gewicht:**

1,48g/cm

**Farbton:**

Weiss

**Packungsgröße:**

Kartusche je 300 ml

1 Karton = 12 Kartuschen

**Untergrund:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, staub-, fett- und ölfrei sein. Lose Altbeschich-

tungen, Sinterschichten und andere lose Bestandteile müssen restlos entfernt werden.

**Verarbeitung / Klebstoffauftrag:**

Die Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Kunststoffdüse aufschrauben und entsprechend schräg abschneiden. Danach die Kartusche in die Handdruck-, Luftdruck- oder Akkupistole einlegen und den Klebstoff in ausreichender Menge auf die Klebefläche aufbringen. Nach dem Andrücken muss die Klebefläche vollständig benetzt sein. Überschüssige Klebermasse ist nach dem Andrücken mit einem feuchten Tuch und oder Spachtel zu entfernen.

**Technische Daten**

**Reinigung der Werkzeuge:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Hautbildezeit:**

Ca. 10 Min. bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

**Anmerkung:**

Verarbeitungstemperatur:  
+5 °C bis +35 °C

**Verbrauch:**

Abhängig vom Zierprofilformat. Der genaue Verbrauch ist durch Probeklebung zu ermitteln.

**Allgemeine Hinweise**

**Lagerung:**

Bei kühler und trockener Lagerung 24 Monate.

**Deklaration der Inhaltsstoffe:**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten

**Entsorgungshinweise:**

Bei Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten. Ausgehärtete Materialresten können über den Hausmüll entsorgt werden. Abfallschlüssel: 080403-EAK-Code

**Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**WGK 1: Selbsteinstufung**

**Sicherheitsdatenblatt beachten!**

