

PUFAS Haftputzgips

Haftputzgips für die Handverarbeitung nach DIN 1168

Anwendungsbereich: PUFAS Haftputzgips ist ein einlagiger Wand- und Deckenputz der Mörtelgruppe P IVb und eignet sich zum Verputzen aller tragfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich.

Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Naturgips, Kalkhydrat	
	Schüttgewicht:	ca. 0,58 g/cm ³	
	pH-Wert:	ca. 12	
	Verbrauch:	5,5 kg/m ² bei 1 cm Putzstärke	
	Ansatzverhältnis:	25 kg in 18 l Wasser	
	CE-konform gemäß:	EN 13279 -1; EN 13279-1	Verputz von Decken und Wänden innerhalb von Gebäuden
		B4/20/2	
		Brandverhalten:	A1
		Luftschalldämmung:	NPD
		Wärmedurchlasswiderstand:	NPD
	Gefährliche Stoffe:	NPD	

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Schalöl, Staub usw.) sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit PUFAS Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung: PUFAS Haftputzgips in sauberes, kaltes Wasser einstreuen und kräftig durchrühren.
Für große Ansatzmengen Motorrührwerk verwenden. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Untergrund 50 – 70 Minuten. Den angerührten Mörtel innerhalb von 20 Minuten aufziehen, wobei eine Mindestschichthöhe von 5 mm einzuhalten. Die mittlere Putzdicke sollte ca. 10 mm betragen. Nach dem Versteifungsbeginn kann die Oberfläche nach 30 – 50 Minuten durch liches Annässen abgefilzt oder geglättet werden. Bei zweilagigen Aufträgen ist die erste Putzlage noch in weichem Zustand aufzukämmen und erst nach dem Erhärten ist die zweite Lage aufzubringen.

Wichtige Hinweise:



Gefahr

Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.
Enthält: Calciumhydroxid

Lagerung: Gebinde gut verschlossen und trocken - vorzugsweise auf Holzrost - lagern.

Katalog-Nr.: 361

Gebindegrößen: Papiersack á 25 kg → 003603000