

# AnputzLeiste mit Gewebe

Selbstklebendes, einteiliges Kunststoffprofil mit Dichtband und Gewebe.

## Anwendung

- Zum Anschließen von Baumit Wärmedämm-Verbundsystemen an angrenzende bewegungs- und schwingungsfreie Bauteile, wie z. B. Fenster- und Türrahmen.
- Verwendbar nur bei im Mauerwerk zurückgesetzten Fenstern (unter Einhaltung der Tabelle „Auswahlkriterien Anschlussprofile Fenster“ im aktuellen Baumit Lieferprogramm).

## Eigenschaften

- Selbstklebend.
- Angeschweißte Gewebefahne.
- Schlagregendicht.

## Untergrund

Die Anputzleisten sind auf gereinigte, trockene und tragende Untergründe aufzubringen. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen (Klebeproben durchführen).

## Verarbeitung

Fenster-, Türrahmen u. Ä. Bauteile müssen stabil und fachgerecht eingebaut sein (bewegungs- und schwingungsfrei).

Die endgültige Positionierung hat einmal zu erfolgen. Profil fest am Untergrund andrücken, fluchtgerecht setzen. Die Leisten sind stoßfrei zu planen und auszuführen.

Gewebeüberstand der AnputzLeiste zur Folgearmierung muss gewährleistet sein.

Zur Sicherheit sollte hinter der Anputzleiste ein vorkomprimiertes Fugendichtband eingebaut werden.

Nach Fertigstellung der Fassade, Abbruchkante (Schutzlasche zum Aufbringen der Abdeckfolie während der Arbeiten) abknicken und entfernen.

Beiliegende Verarbeitungshinweise in der Verpackung beachten.

## Hinweise

Es ist eine Klebeprobe durchzuführen (siehe technische Zusatzinfo „Klebeprobe-Anputzleisten“). Fällt die Klebeprobe negativ aus, oder bei Profilanwendungen auf Aluminiumabdeckungen von Holzfenstern ist die Baumit AnputzLeiste mit Gewebe nicht geeignet. In diesem Fall muss eine komplett entkoppelte Gewebeleiste eingesetzt werden, z. B. Baumit AnputzLeiste entkoppelt. Eine Gewährleistungsübernahme kann nur erfolgen, wenn diese nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glashandwerks, des Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut wird.

## Hinweise

Auswahlkriterien des Herstellers beachten.  
Profil mit Auflagenschere ablängen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

## Lieferform

Stück 1,40 lfm, 1 Bund = 20 St. = 28 lfm  
Stück 2,40 lfm, 1 Bund = 25 St. = 60 lfm

## Lagerung

Die AnputzLeisten müssen trocken, bei einer Temperatur von  $\leq 20$  °C gelagert werden.  
Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.