

KombiTeller VT 2G

Dübelteller.

Anwendung

- Speziell abgestimmter Dübelteller für die vertiefte Montage bei Mineralwolle-Dämmplatten; ab Dämmdicke 80 mm in Kombination mit dem SchraubDübel STR U 2G.

Eigenschaften

- Versenkte Verdübelung bei Mineralwolle-Dämmplatten ab einer Dämmstoffdicke ≥ 80 mm.
- Als Alternative zur oberflächenbündigen Verdübelung mit dem DübelTeller VT 90.
- Kein zusätzliches Setzwerkzeug notwendig.
- Abdeckung mit Rondelle STR U Mineralwolle.

Verarbeitung

- Bohrloch $\varnothing 8$ mm herstellen.
- SchraubDübel STR U 2G mit dem KombiTeller VT 2G zusammenführen, bis ein Verrasten stattfindet („klick“).
- Dübel in Bohrloch einsetzen und bis zur Auflage des Dübeltellers in den Dämmstoff einschieben (Krone nicht mehr sichtbar).
- Eindrehen des Dübels mit Schraubendreher, bis Oberflächenbündigkeit des KombiTeller VT 2G vorliegt.
- Rondelle STR U Mineralwolle einsetzen.
- Dübelmenge ist der Mineralwolle-Dämmstoffzulassung für Dübelteller ≥ 90 mm zu entnehmen.

Hinweise

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Lieferform

100 Stück/Karton

Lagerung

KombiTeller VT 2G ist unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.