

# Rondelle S

Dämmstoffrondelle mit konischen Flanken für den festen Sitz im Dämmstoff.

## Anwendung

- Abdeckung nach vertiefter Montage mit dem SchraubDübel S bzw. in Kombination mit dem KombiTeller VT 2G.

## Eigenschaften

### Mineralwolle

- Speziell abgestimmte Systemrondelle aus Mineralwolle für SchraubDübel S.

### EPS 032 grau / EPS 035 weiß

- Speziell abgestimmte Systemrondelle aus Polystyrol (EPS) für SchraubDübel S.

## Technische Daten

Dicke: 15 mm

## Hinweise

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

## Lieferform

Kartonweise (100 Stück/Karton).

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.