



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM STUCASOL<sup>®</sup>-FONDO

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Gefüllte, silikatische, im Farbton dem Oberputz angegliche Grundierung mit griffiger Oberfläche.

Bindemittel: Sol-Silikat

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

Verhindert das Durchscheinen des Untergrundes und verbessert die strukturgebende Verarbeitbarkeit von KEIM Stucasol, besonders über neu erstelltem Unterputz.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Haftvermittelnd, wasserdampfdurchlässig, saugfähigkeitsregulierend

- Dichte ca. 1,6 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke  $s_d \leq 0,01$  m

### Farbtöne:

Naturweiß und eingefärbt nach KEIM Palette exklusiv

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, eben, trocken, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.

### Verarbeitung:

Vor Gebrauch aufrühren, bei Bedarf mit max. 10% KEIM Soldalit-Fixativ verdünnen. Durch Streichen oder Rollen auftragen.

### Verarbeitungsbedingungen:

Mind. +5° C Luft- und Untergrundtemperatur für die Zeit der Verarbeitung und Trocknung. Nicht in direkter Sonne, bei Regen oder starkem Wind verarbeiten. Flächen nach Auftrag durch geeignete Maßnahmen vor zu rascher Austrocknung und Regen schützen.

### Trockenzeit:

ca. 2 - 6 Stunden, abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.

### Verbrauch:

ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## 5. LIEFERFORM

5 kg und 25 kg Gebinde

## 6. LAGERUNG

Trocken, kühl, frostfrei.

6 Monate in original verschlossener Verpackung.

## 7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

## 8. SICHERHEITSHINWEISE

Gisbau Produkt-Code/ Giscode: M-SK 01

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
[www.keimfarben.de/info@keimfarben.de](http://www.keimfarben.de/info@keimfarben.de)