


# Capatect-Sockelschiene 6700

Leichtmetall-Profil in Trogform mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Abschlußprofil mit spezieller Profilierung und Abzugskante für Capatect-WDVS A und B.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ stranggepreßtes Aluminium</li> <li>■ schafft eine geschlossene Systemunterseite</li> <li>■ fluchtgerechter, sauberer Systemabschluß</li> <li>■ gezielte Regenwasserabführung</li> </ul>
Farbtöne	Aluminium natur
Lagerung	Eben, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Ergänzungsprodukte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Capatect-Sockel-Eckprofil „Plus“ 6690/05–20</b> Wandseitig V-förmig ausgeklinktes, 90° abwinkelbares Sockelschienen-Stück, zur einteiligen Ausbildung von Außenecken. Mit mindestens 2 Schlagschrauben pro Schenkel zu befestigen. Länge: 835 mm Karton mit 5 Stück</li> <li>■ <b>Capatect-Sockelschienen-Aufsteckprofil „Plus“ 6680</b> Zum Aufstecken auf die vordere Aufkantung der Sockelschienen Typ 10 für Dickschichtarmierung, Dicke: 6–10 mm Prod.-Nr. 6680/10 Länge: 200 cm Karton mit 10 Stück Typ 15 für Dickschichtarmierung und Edelkratzputz, Dicke: ca. 15 mm Prod.-Nr. 6680/15 Länge: 200 cm Karton mit 10 Stück</li> <li>■ <b>Capatect-Montage-Set 619/00 (klein)</b> Zur Befestigung der Capatect-Sockelschienen. Karton mit: 80 Schlagschrauben, Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm 20 Sockelschienen-Verbinder</li> <li>■ <b>Capatect-Montage-Set 619/01 (groß)</b> Zur Befestigung der Capatect-Sockelschienen. Karton mit: 150 Schlagschrauben, Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm 40 Sockelschienen-Verbinder 50 Distanzstücke, Dicke 3 mm</li> <li>■ <b>Capatect-Distanzstücke-Set 634/50</b> Zur Unterfütterung der Capatect-Sockelschienen bei Wandunebenheiten. Material aus Hart-PVC. Verpackungseinheit = Karton mit: 190 Stück, Dicke 3 mm 190 Stück, Dicke 5 mm 20 Stück, Dicke 10 mm</li> <li>■ <b>Capatect-Montage-Schlagschrauben 612</b> Zur Befestigung der Capatect-Sockelschienen Durchmesser 8 mm, Länge 60 mm Produkt-Nr. 612/06 Durchmesser 8 mm, Länge 80 mm Produkt-Nr. 612/08 Karton mit je 100 Stück</li> </ul>



Produkt-Nr.

Produkt-Nr.	Für Dämmschichtdicke (mm)	Ausladung (mm)	Länge (mm)	Verpackung/Bund
6700/05	50 mm	53 mm	2000	10 St. = 20 m
6700/06	60 mm	63 mm		
6700/07	70 mm	73 mm		
6700/08	80 mm	83 mm		
6700/10	100 mm	103 mm		
6700/12	120 mm	123 mm		
6700/14	140 mm	143 mm		
6700/15	150 mm	153 mm		
6700/16	160 mm	163 mm		
6700/18	180 mm	183 mm		
6700/20	200 mm	203 mm		
Sonderprofile auf Anfrage				

## Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen, Putzhohlstellen beizuputzen. Eventuelle, fertigungsbedingt anhaftende Ölreste an den Profilen sind zu entfernen.

Verbrauch

1,0 m/m

Montage

Die der gewählten Dämmstoffdicke entsprechende Capatect-Sockelschiene wird mit den systemzugehörigen Capatect-Montage-Schlagschrauben 612/06–08 im Abstand von ca. 30 cm fluchtgerecht am Untergrund befestigt. Die Langlochbohrungen ermöglichen hierbei eine exakte Ausrichtung.  
Schienenstöße werden mit Capatect-Sockelschienen-Verbindern 698/01 zusammengesteckt. Untergrundtoleranzen werden mit den Capatect-Distanzstücken 634/50 hinterfütert.

## Hinweise

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10  
Fax: 0 61 54 / 71 17 11  
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de