

## GORI WPC AUFFRISCHER

- Professionelle Aufhellung von WPC (wood – plastic – composites) Werkstoffe.
- Frischt verblasste WPC-Oberflächen optimal auf.
- Entfernt Grauschleier.

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	GORI WPC AUFFRISCHER.
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Flüssige, wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.
1.4	Produktwirkung	Frischt verblasste und vergraute WPC-Oberflächen wieder auf. Auffrischer, z. B. für Gartenparkett sowie Terrassen – und Balkondielen etc. aus WPC. Ideale Vorbereitung für die Weiterbehandlung mit Gori WPC Imprägnierung.
1.5	Farbton	Milchig.
1.6	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.7	Verpackung	0,75 Liter SAP-Nr. 386755 2,5 Liter SAP-Nr. 386756

### 2. Zusammensetzung

2.1	Inhaltsstoffe	Einstufung gemäß (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
-----	---------------	---

### 3. Technische Daten

3.1	Dichte	1,0 g/ml
3.2	Viskosität	Flüssig
3.3	Ph – Wert	-
3.4	Geruch	mild.
3.5	Verbrauch	Ca. 110 ml/m <sup>2</sup> . 1 Liter reichen für ca. 9 m <sup>2</sup> .
3.6	Verdünnung	Unverdünnt anwenden.
3.7	Lagerfähigkeit	Trocken, kühl (nicht über 30°) aber frostfrei lagern und transportieren. Nach Gebrauch gut verschließen.

## GORI WPC AUFFRISCHER

Ungeöffnete Gebinde mindestens 2 Jahre haltbar.

#### 4.0 Untergrund

- 4.1 Untergrundart WPC (wood – plastic – composites) Werkstoffe.
- 4.2 Untergrundbeschaffenheit Die Oberfläche muß für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen.
- 4.3 Vorbehandlung Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen.

#### 5.0 Anwendung

- 5.1 Verarbeitung **Außen:** Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel auftragen und etwas einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern. Anschließend mit einer Wurzelbürste und viel Wasser gründlich abbürsten. Zwischendurch die Bürste immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit viel Wasser gründlich die Oberfläche abwaschen. Ideale Vorbehandlung für die nachträgliche Imprägnierung mit Gori WPC Imprägnierung
- 5.2 Verarbeitungshinweise Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.
- 5.3 Reinigung der Werkzeuge Mit Wasser

#### 6.0 Sicherheit / Entsorgung

Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

#### 7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: GG70  
Enthält Oxalsäure. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Schutzhandschuhe tragen. Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Gebrauchsmenge nur in geeignete Kunststoffbehälter abfüllen. GORI WPC AUFFRISCHER nicht mit anderen

### GORI WPC AUFFRISCHER

Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von GORI WPC AUFFRISCHER seriös, doch unverbindlich zu beraten.

Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, den Einsatz von GORI WPC AUFFRISCHER für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik.

Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.