



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM MULTIPOR-FÜLLMÖRTEL

### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Mineralischer Werk trockenmörtel mit hydraulischen Bindemitteln und Leichtzuschlägen.

### 2. ANWENDUNGSBEREICH

Zum Verfüllen von Fehlstellen an Multipor-Mineraldämmplatten und zum Schließen von Plattenfugen bis max. 5 mm Breite.

### 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leichte Verarbeitung, geringes Schwindmaß  
gutes Standvermögen, spannungsarm

#### Materialkenndaten:

Bindemittel gemäß DIN EN 197 Zement und DIN EN 459  
Baukalk

- Druckfestigkeit	2,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup>
- Korngröße	0 - 2 mm
- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0,16 W/mK
- Baustoffklasse	A1 nach DIN 4102

### 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

#### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein.

#### Mischungsverhältnis:

12,5 kg Sack KEIM Multipor-Füllmörtel mit  
ca. 10 Liter Wasser klumpenfrei anmischen.  
Verarbeitungszeit ca. 25 Minuten.

#### Verarbeitung:

Angemischten Füllmörtel in die Fehlstellen eindrücken und über das Oberflächenniveau aufziehen.

Nach dem Ansteifen den Füllmörtel planeben zur Plattenoberfläche abziehen. Für Schichtdicken bis 50 mm pro Lage.

#### Verarbeitungsbedingungen:

Ab + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur für die Zeit der Verarbeitung und Trocknung. Nicht in praller Sonne, bei Regen oder starkem Wind verarbeiten. Frische Ausbesserungsstellen vor zu schneller Austrocknung durch geeignete Maßnahmen schützen.

#### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### 5. LIEFERFORM

12,5 kg Sack

### 6. LAGERUNG

Trocken auf Palette, vor Feuchtigkeit schützen.  
12 Monate in original verschlossener Verpackung.

### 7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 17 01 01

Das Produkt kann nach Zutritt von Wasser und nach Aushärtung als Bauschutt entsorgt werden.

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Gisbau Produkt-Code/ Giscode: ZP 1

Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik, Naturstein u.a., durch entsprechende Maßnahmen schützen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
[www.keimfarben.de/info@keimfarben.de](http://www.keimfarben.de/info@keimfarben.de)